



CINTAS ELEVADORAS

DIN 22102 / 22104

CALIDAD - OIL-K

Cintas elevadoras de caucho:

- Resistentes a aceites y grasas vegetales, así como a aceites minerales agresivos,
 - Antiestáticas según ISO 284,
 - Bordes impregnados,
 - Resistentes al ozono,
 - Ambas cubiertas lisas,
 - Cubiertas ignífugas según ISO 340.
- Temperatura: -25 a +100 °C/120 °C.
Fabricadas en la UE. Banda fabricada de acuerdo con el reglamento REACH.

		630/4	800/5
	Tipo	EP 630	EP 800
	Espesor de la cubierta - mm	2/2	2/2
	Espesor total - mm	8,5	9,5
	Peso* - kg/m²	10,65	12,45
	Número de espaciadores	4	5
	Resistencia a la abrasión - mm³	200	200
	Shore dureza - ISO 7619	65	65
	Resistencia a la tracción mín. - MPa	12	12
	Resistencia a la rotura mín. - N/mm	630	800
	Alargamiento de rotura mín. - %	350	300
	Extensión máxima de trabajo - %	2,5	2,5
	Adherencia de la cubierta mín. - N/mm A B	4,5 4,5	4,5 4,5

*valor aproximado