

NASTRO TRASPORTATORE












DIN 22102 / 22104

QUALITÀ - Y

Nastri e strisce per elevatori in gomma:

- qualità standard - normale,
- rivestimenti resistenti all'abrasione,
- bordi impregnati,
- antistatici secondo ISO 284,
- resistenti all'ozono,
- entrambi i rivestimenti lisci.

Temperatura di lavoro fino da -25 a +60°C, temperatura del tessuto max. +80°C. Produzione EU. Striscie fabbricate secondo le norme REACH.

		400/3	500/4	630/4	800/5	1000/5	1250/5
	Tipo	EP 400	EP 500	EP 630	EP 800	EP 1000	EP 1250
	Spessore copertura - mm	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Spessore totale - mm	6,5	7,5	8,5	9,5	10	11,5
	Peso* - kg/m²	8,1	9,63	10,68	12,38	13,03	13,39
	Quantità tele	3	4	4	5	5	5
	Resistenza all'abrasione - mm³	150	150	150	150	150	150
	Durezza Shore - ISO 7619	65	65	65	65	65	65
	Resistenza alla trazione min. - MPa	20	20	20	20	20	20
	Resistenza alla rottura min. - N/mm	400	500	630	800	1000	1250
	Allungamento a rottura min. - %	400	400	400	400	400	400
	Allungamento massimo di lavoro - %	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Adesione della copertura min. - N/mm						
	A	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	B	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

*valore approssimativo